

HURRICANE *Marine*



E-CATALOGO DE PRODUTOS **2024/2025**





RÁDIOS **MARINIZADOS**



HM400

Número de canais: 4
Potência RMS @ 4 ohms: 4 x 45W
Faixa de FM: 87.5 ~ 107.9 MHz
Saída Line: RCA estéreo / Subwoofer
Resposta de Frequência: 20Hz ~ 20KHz
Alimentação: 12V
Bluetooth: 4.0

- 18 estações de memória FM
- Conexão Bluetooth
- Entrada USB
- Entrada auxiliar P2
- Painel com visor LCD
- Saída RCA (estéreo)
- Saída RCA para Subwoofer
- Saída de Video RCA



ALTO-FALANTES



HM650

Potência RMS (par): 280W

Potência Máx. (par): 560W

Impedância: 4 ohms

Resposta de Frequência: 60 Hz ~ 21 KHz

Sensibilidade (dB/W/m): 90 dB

Cone: PP

Borda: borracha injetada

Carcaça: injetada em ASA

Woofer bobina Kapton 1 1/4" resistente a altas temperaturas

Tweeter soft domo 1" imã de neodímio

- Alto-falante 2 vias de 6 1/2" com tweeter domo 1"
- Padrão IP65
- Alto desempenho em ambientes externos e internos
- Desenvolvido para uso marítimo
- Kit montagem em aço inoxidável
- Carcaça e grade injetadas com polímeros especiais anti UV



ALTO-FALANTES



MR 8.2

Potência RMS (par): 320W

Potência Máx. (par): 640W

Impedância: 4 ohms

Resposta de Frequência: 40 Hz ~ 21 KHz

Sensibilidade (dB/W/m): 91 dB

Cone: PP

Borda: Borracha

Carcaça: Injetada em PP

Bobina: Alumínio Ø 1"

Tweeter: Domo 1"

Diafragma tweeters: PEI

- Carcaça com grade injetada com polímeros especiais anti UV.
- Construção impermeável
- Sistema magnético incorporado à carcaça
- Cordoalha encapada
- Parafusos para fixação em aço inox
- EVA auto colante para fixação e vedação



ALTO-FALANTES



MR 69.2

Potência RMS (par): 300W

Potência Máx. (par): 600W

Impedância: 4 ohms

Resposta de Frequência: 50 Hz ~ 21 KHz

Sensibilidade (dB/W/m): 90 dB

Cone: PP

Borda: Borracha

Carcaça: Injetada em PP

Bobina: Alumínio Ø 1"

Tweeter: Domo 1"

Diafragma tweeters: PEI

- Carcaça com grade injetada com polímeros especiais anti UV.
- Construção impermeável
- Sistema magnético incorporado à carcaça
- Cordoalha encapada
- Parafusos para fixação em aço inox
- EVA auto colante para fixação e vedação



SUBWOOFER **MARINE**



M 10

Potência RMS: 300W

Potência Máx.: 600W

Impedância: 4 ohms

Resposta de Frequência: 42 Hz ~ 2.5KHz

Sensibilidade (dB/W/m): 89 dB

Cone: PP

Borda: Borracha

Carcaça: Injetada em PP

Bobina: TIL Ø 1 1/2"

- Carcaça com grade injetadas com polimeros especiais anti UV.
- Construção impermeável
- Sistema magnético incorporado à carcaça
- Cordoalha encapada
- Parafusos para fixação em aço inox
- EVA auto colante para fixação e vedação



AMPLIFICADOR **MARINE**



800.4M

Amplificador Classe: AB

Número de canais: 4

Potência RMS @ 2 ohms: 4 x 200W

Potência RMS @ 4 ohms: 4 x 150W

Potência RMS Bridged @ 4 ohms: 2 x 400W

Resposta de Frequência: 15Hz ~ 25KHz

LPF variável (ch 3 e 4): 50Hz ~ 250Hz

HPF variável: 50Hz ~ 250Hz

Bass Boost (ch 3 e 5): 0dB / +6dB / +12dB

Sensibilidade de entrada: 0.2V ~ 6V

Fusível: 2 x 30A

Entradas: RCA

Chave de Modo entrada: 2CH / 4CH

Saída RCA: Canal 3 e 4

Dimensões (LxPxA): 316 x 170 x 50 mm

- Carcaça em alumínio com pintura eletrostática com proteção UV
- Conectores banhado a ouro
- Circuito interno protegido contra intempéries
- Proteção contra curto circuito e aquecimento

The logo for Hurricane Marine features the word "HURRICANE" in a bold, white, sans-serif font with a thick teal outline. Below it, the word "Marine" is written in a teal, cursive script font, also with a white outline.

HURRICANE
Marine

/hurricanebrasil @hurricaneoficial

hurricane.com.br

Conforme Lei Federal nº 11.291/06, informamos que a exposição a ruídos superiores a 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo. A KAZ não se responsabiliza pelo uso inadequado dos seus produtos.